

# BODENWAAGE U-FORM PREMIUM MIT DISPLAYANZEIGE

Wiegen an Ort und Stelle?

Warum eigentlich nicht - die U-Form Bodenwaage Premium eignet sich für den flexiblen Einsatz beim Wiegen von palettierten Gütern.

Die U-förmig konzipierte Aussparung der Wägeplattform kann mühelos von Hubwagen und Staplern direkt ohne Auffahrrampe bestückt werden. Die robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl ist leicht zu reinigen und erweist sich als korrosionsbeständig und schlagfest.

Die Stromversorgung des Wiegemoduls erfolgt über einen 6 V/4 Ah Akku und ein externes 7 V/1 A Ladegerät.

Ein Haltegriff und zwei Transportrollen garantieren einen einfachen Positionswechsel der Bodenwaage, die bei Nichtgebrauch auch aufrecht gelagert werden kann.



Transportgriff



Transportrollen  
und Abstützpunkt

# BODENWAAGE FUNKTIONEN DER INTEGRIERTEN WAAGE

## Funktionstasten

Werden die großen Funktionstasten gedrückt, so ist ein Klick-Impuls spürbar. Sogar beim Tragen von Handschuhen, ist der Anwender anhand dieses Impulses sicher, dass die Taste ordnungsgemäß bedient wurde.

## Display

Das hochwertige Display mit einer Ziffernhöhe von 30 mm kann vom Anwender aus nahezu jedem Blickwinkel abgelesen werden. Auch bei dunklen Lichtverhältnissen gut lesbar.

## Hohe Präzision

(+/- 0,1 %) Vier in den Gabeln eingebaute Wiegezellen sorgen auch bei ungünstigen Lastenlagen oder Bodenverhältnissen für ein präzises Wiegen.

## Genauigkeit

Gewichtsanzeige ab 0 kg Last in 0,5 kg Schritten



## Summenfunktion

Addiert das Gewicht mehrerer Paletten zu einem Gesamtgewicht. Wird weiteres Gewicht hinzugefügt, zeigt das Display das neue Gesamtgewicht, sowie die Anzahl des bereits gewogenen Stückgutes an.

## Ruhemodus

Geringer Stromverbrauch durch automatischen Ruhemodus

## IP54 Norm

Hohe Betriebs- und Funktionssicherheit, geprüft nach IP54 Norm.

## Tara

Null-Stellung für Summenfunktion und für Brutto-Netto Wiegung



## Stabiler Standfuss

Mit drei beweglichen Rollen und 3,5 m Verbindungskabel. Ca. 930 mm hoch.

Artikel	1107050W30
Tragfähigkeit, kg	3000
Teilung, kg	0,5
Gesamtlänge, mm	1250
Gesamtbreite, mm	840
Lichtes Maß, mm	600
Rahmenbreite, mm	122
Höhe min./max., mm	85/100
Gewicht, kg	47,4